



*Boletim Técnico
de
Fita Adesiva*

Doc.: BTPA-071
Emissão: 20/02/2000
Revisão: 08
Data da Rev.: 20/11/2006

FITA ADESIVA 515 - 516 - 517
POLISIL COLORIDO

Características

SUBSTRATO: -Filme de Polipropileno bi-orientado.

ADESIVO: - Acrílico.

APRESENTAÇÃO: - Amarela, Azul, Verde e Vermelha.

Propriedades Físicas	Unidade	Valores Típicos	Método
Adesão à placa de aço inox (180°)	gf/cm	215	PSTC-101
Tack Inicial (Tack rolling ball)	cm	2,5	PSTC-6
Resistência à tração	Kgf/cm	4,520	PSTC-131
Alongamento à ruptura	%	145,0	PSTC-131
Espessura Total	mm	0,040	PSTC-133

Acondicionamento: Fow - Pack, Potes, Caixas de papelão.

Condições de Armazenagem: Embalagem original, protegida do calor, umidade e pó. A validade está impressa no tubete. (Nos rolos de fita adesiva com tubete de 1 polegada de Ø a validade do produto está identificada na embalagem externa).

Utilização: Empacotamentos leves e identificação: trabalhos escolares, fechamento de envelopes, lacração de pacotes . Não é recomendado o uso em polietileno (plástico) e pode deixar resíduos ao ser removida.

Rua Francisco Foga, 675 - Cep: 13280.000 - Distrito Industrial
Vinhedo - SP - Brasil
Fone: + 55 19 4009 7711 Fax: + 55 19 4009 7712
www.adelbras.com - E-mail: vendas@adelbras.com

Esses valores são típicos e não devem ser considerados especificações. Todas as propriedades são aproximadas e são baseados em provas que acreditamos ser de confiança e representado em conformidade com métodos recomendados de prova. Estes valores são apresentados para propósitos de comparação e não representa uma garantia pelo fabricante. O usuário deve determinar se o produto é direcionado para um propósito particular e é conveniente para o usuário um método de avaliação através da aplicação do produto antes de seu uso. Sendo assim, recomenda-se teste prático pelo usuário

Este documento pode sofrer alteração sem aviso prévio, em caso de dúvidas, por favor, contatar-nos

adelbras
fitas adesivas